SCHEDA TECNICA

SKYHAWK

SKYHAWK è il casco da motocross KYT di nuova generazione composto in Tricomposito (fibra-carbonio-aramidico) dalle forme dinamiche e performanti, sviluppato ed ottimizzato nelle più celebri e prestigiose piste del campionato mondiale Motocross.
Le performances sono state elevate al massimo livello per soddisfare le esigenze del pilota e del motociclista più esigente. Protezione, ergonomia, peso e ventilazione sono frutto di approfonditi studi e test su pista con i migliori piloti della specialità.

CALOTTA
Calotta è realizzata in materiale Tricomposito (fibra-carbonio-aramidico). Il nuovo composito è un misto di fibra di carbonio con varie grammature/carichi di rottura e composito aramidico che permette di avere una calotta molto leggera ma nello stesso tempo ancora più resistente agli urti. Per soddisfare una clientela sempre più esigente e professionale, SKYHAWK è realizzato in due differenti calotte (M e L).

POLISTIROLO PROTETTIVO
Il polistirolo interno di protezione è realizzato in 2 taglie (M e L) al fine di offrire la migliore ergonomia possibile e con densità variabile tra i suoi componenti. Tale caratteristica consente un graduale e progressivo assorbimento della forza d'urto generata da un impatto.
Anche se la maggior parte dell'energia dovuta ad un impatto viene assorbita dalla calotta esterna di protezione, grazie alla sua deformazione, il ruolo del polistirolo risulta essere determinante per l'assorbimento dell'energia residua.
Una densità diversificata del polistirolo stesso consente di ottimizzare le prestazioni meccaniche del complesso calotta-polistirolo, garantendo il massimo grado di assorbimento in tutte le zone del casco stesso.

VENTILAZIONE
Le prese aria sono state studiate per aumentare il comfort interno: il flusso d'aria viene canalizzato nella calotta interna tramite 4 ampie aperture frontali protette da solide griglie metalliche.
Il polistirolo interno di protezione e le cuffie di conforto sono state ottimizzate per lavorare in simbiosi con le ampie prese d'aria. Le particolari scanalature, ricavate sul polistirolo, permettono al flusso d'aria in ingresso una ventilazione ottimale all'interno del casco e, nello stesso tempo, uno scarico veloce dei flussi d'aria calda in uscita dalle prese aria posteriori.

DISTRIBUTOR FOR EUROPE
Suomy Motosport S.r.l.
Via S. Andrea, 20/A | 22040 Lurago d'Erba (CO) | Italy

T. +39 031 696300
info@suomy.com
www.kyteurope.com

SCHEDA TECNICA

SKYHAWK

INTERNO

Gli interni ed i guanciali di comfort interno sono rimovibili, lavabili e sostituibili.
Sono in pregiato tessuto bielastico con fibre specifiche che offrono le seguenti caratteristiche:

- deflusso rapido dell'umidità corporea
- mantenimento della temperatura ottimale
- tessuto leggero, soffice e traspirante

SISTEMA DI RITENZIONE

Il sistema di ritenzione è "D-RING" a doppio anello in lega leggera.

FRONTINO

Il frontino ha un profilo allungato, protettivo ed è facilmente regolabile su molteplici posizioni, senza l'utilizzo di attrezzi, tramite tre viti in metallo.

MASK FIT

Il perimetro della finestra è studiato per offrire un ampio campo visivo ed al contempo garantisce un comodo alloggiamento per le più svariate tipologie di occhiali da motocross.

DISTRIBUTOR FOR EUROPE
Suomy Motosport S.r.l.
Via S. Andrea, 20/A | 22040 Lurago d'Erba (CO) | Italy

T. +39 031 696300
info@suomy.com
www.kyteurope.com

SCHEDA TECNICA

SKYHAWK

Omologazioni:	ECE 22-06
Nome commerciale:	KYT SKYHAWK
Descrizione:	Casco protettivo integrale motocross
Materiale Calotta:	tricomposito fibra-carbonio-aramidico
Polistirolo:	polistirolo interno in due taglie (M eL)
Frontino:	frontino con profilo allungato, regolabile senza attrezzi tramite tre viti
Sistema ritenzione:	dd-ring, nastro in nylon 24 mm
Peso approssimativo:	1100 ± 50
Nr. calotte:	2
Nr. polistiroli:	2

TAGLIE CALOTTA	**M**			**L**		
TAGLIE POLISTIROLO	**M**			**L**		
TAGLIE COMMERCIALI	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
CIRCONFERENZA CM	**53-54**	**55-56**	**57-58**	**59-60**	**61-62**	**63**

NOTE

- Tutte le informazioni e caratteristiche contenute in questa scheda sono valide esclusivamente per questa specifica versione di prodotto, in conformità con l'omologazione menzionata. Queste caratteristiche potrebbero subire delle variazioni in caso di nuove richieste di omologazione e/o estensione di quelle attuali.
- Tutti i prodotti KYT sono costantemente sottoposti a continui processi di miglioramento, pertanto KYT si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, il/i prodotto/i presenti in questa scheda tecnica. Non è possibile quindi far valere alcun tipo di diritto sulla base di informazioni, illustrazioni e descrizioni contenute nella presente scheda.

SUOMY Motosport Srl
Ufficio Tecnico

DISTRIBUTOR FOR EUROPE
Suomy Motosport S.r.l.
Via S. Andrea, 20/A | 22040 Lurago d'Erba (CO) | Italy

T. +39 031 696300
info@suomy.com
www.kyteurope.com